







HPX STRETCH & FUSE

GEBRUIKSAANWIJZING

- ▶ Verwijder het beschermend deel van de tape
- ▶ De tape tijdens het aan-brengen stevig oprekken met 3x de oorspronkelijke lengte
- ▶ Wikkelen met telkens 50 % overlap. In meerdere lagen aan te brengen
- ▶ Permanent zelfvulkaniserend in enkele minuten. Gebruiksvriendelijk



- ▶ Lekkageproblemen ?
- ▶ Wilt u elektrische bedrading isoleren ?
- ▶ Wilt u buizen of slangen afdichten ?
- ▶ Wij hebben voor u de oplossing : Stretch & Fuse !

Zelfvulkaniserende siliconentape voor al uw reparaties

Temperatuurbestendigheid : -65°C tot +260°C

Isoleert tot 8000 volt

Vulkaniseert zeer snel

Maximale drukbestendigheid : 8 bar

Permanente lucht- en waterdichte afdichting

Shelf life : 60 + maanden

Ook voor oneffen, natte, vuile en vette ondergronden

Zeer goed UV- en weerbestendig

Zeer goed bestand tegen ozon, corrosie en vocht.

Bestand tegen oplosmiddelen, zuren, oliën en brandstoffen

Schoon te verwijderen zonder lijmresten

Ook te gebruiken onder water

AFMETINGEN / KLEUREN

- ▶ **25 mm x 3 m**
SI2503: transparant
SO2503: rood
SZ2503: zwart
- ▶ **25 mm x 1,80 m**
SI2580: transparant

INDUSTRY / AUTOMOTIVE



DIY



HPX

Frankrijkstraat 8 | 9140 Temse | Belgium
F 0032 3 710 19 19 | F 0032 3 711 34 64 | info@hpx.eu | www.hpx.eu

